


◆ テフロンスペーサー ◆

■ TW23 (M2.6用)




材 質：テフロン (PTFE)
色：白色不透明
耐熱温度：連続240℃不燃性
UL規格：UL94V-0 (材料)

● 寸法表

型番	L
TW23-0.5	0.5
TW23-1.0	1.0
TW23-1.5	1.5
TW23-2.0	2.0
TW23-2.5	2.5
TW23-3.0	3.0
TW23-3.5	3.5
TW23-4.0	4.0
TW23-4.5	4.5
TW23-5.0	5.0

■ TW24 (M3用)




材 質：テフロン (PTFE)
色：白色不透明
耐熱温度：連続240℃不燃性
UL規格：UL94V-0 (材料)

● 寸法表

型番	L
TW24-0.5	0.5
TW24-1.0	1.0
TW24-1.5	1.5
TW24-2.0	2.0
TW24-2.5	2.5
TW24-3.0	3.0
TW24-3.5	3.5
TW24-4.0	4.0
TW24-4.5	4.5
TW24-5.0	5.0

■ TW25 (M4用)




材 質：テフロン (PTFE)
色：白色不透明
耐熱温度：連続240℃不燃性
UL規格：UL94V-0 (材料)

● 寸法表

型番	L
TW25-0.5	0.5
TW25-1.0	1.0
TW25-1.5	1.5
TW25-2.0	2.0
TW25-2.5	2.5
TW25-3.0	3.0
TW25-3.5	3.5
TW25-4.0	4.0
TW25-4.5	4.5
TW25-5.0	5.0

■ TW26 (M5用)



材 質：テフロン (PTFE)
色：白色不透明
耐熱温度：連続240℃不燃性
UL規格：UL94V-0 (材料)

● 寸法表

型番	L
TW26-0.5	0.5
TW26-1.0	1.0
TW26-1.5	1.5
TW26-2.0	2.0
TW26-2.5	2.5
TW26-3.0	3.0
TW26-3.5	3.5
TW26-4.0	4.0
TW26-4.5	4.5
TW26-5.0	5.0